vandeBeeten®
Grondig met daadkracht

CE
23

Handelsnaam	Hydraulisch menggranulaat 0/45
Conformiteitsverklaring	HMG01CPR230721
Toepassing	Toeslagmateriaal voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor GWW werken
Certificaat	KOMO BG-069 / NL BSB BG-285 SGS INTRON Certificatie BV
AVCP	Systeem 4
Norm	NEN-EN 13242:2015
Producent	Van de Beeten Grondstoffen en Recycling BV Handelsweg 7, 4906 CK Oosterhout

SPECIFICATIE:

Artikel	Onderwerp	Testmethode	Prestaties	
	Gehalte hydraulische slak		5-20 % (m/m)	
	Massa op zeef 11,2 hydraulische slak		0-2 % (m/m)	
4.2	Korrelmaat	NEN-EN 933-1	0/45	
4.3	Korrelgradering		*Ga* 75	
4.3	Korrelverdeling	NEN-EN 933-1	Zeef	Eis (%)
			C63	100
			C45	90 - 100
			C16	60 - 90
			C4	30 - 60
			2 mm	15 - 40
4.4	Vlakheidsindex	NEN-EN 933-3	*FI* 20	
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	NEN-EN 933-1	*f* 7	
5.2	Verbrijzelingsweerstand	NEN-EN 1097-2	*LA* 60	
5.8	Samenstelling	NEN-EN 933-11	*Rc* 45, *Rcug* 50, *Rb* 50-, *Ra* 5-, *X* 1-, *FL* 10-	
6.2	Chloridegehalte	NEN-EN 1744-1	*NPD*	
6.3	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	NEN-EN 1744-1	*AS* NR	
6.3.3	Wateroplosbaar sulfaatgehalte	NEN-EN 1744-1	*NPD*	
	CBR onmiddellijk na bereiding proefstukken (CBR_0)	NEN-EN 14227-2 annex D	*≥ 50 %*	
	CBR-toename bij 28 dagen ouderdom ($CBR_{toename}$)	NEN-EN 14227-2 annex D	*≥ 150 % van CBR0*	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordering (EU) nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde producent verstrekt.

Namens van de Beeten Grondstoffen en Recycling BV ondertekend door:

Bas van de Beeten

Te Oosterhout **21 juli 2023**

Handtekening: